



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	55,4 cm
Wysokość	17,8 cm
Masa produktu	19,32 kg
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1 hard wire 3-wire (2P + E) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Liczba kabli	1
Napięcie dopuszczalne	200...240 V
Max line current	125 A
Granice prądów wejściowych	125 A
Poziom obciążenia	20000 VA
Podziałki 18 mm	0...1
Napięcie wejściowe	200 V

208 V
220 V
230 V
240 V
3 fazy
3 fazy
3 fazy

na wyjściu

Max current draw	125 A
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1 Hard wire 3-wire (2P + E) 1
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik
Efektywność	99 %
Output voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA GOST
Normy	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	31,36 kg
Wysokość dla opakowania 1	30,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	84,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
---------------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata (na części)
-----------	--------------------