



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	63,5 cm
Wysokość	8,9 cm
Masa produktu	12 kg
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E)
Max line current	30 A
Granice prądów wejściowych	30 A
Podziałki 18 mm	0...1
Napięcie wejściowe	100 V 120 V 230 V

na wyjściu

Max current draw	30 A
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik
Efektywność	99 %
Output voltage	100 V 120 V 230 V

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA GOST VDE
Normy	EN 60950 IEC 60950 UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	22 kg
Wysokość dla opakowania 1	20,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	99,1 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata (na części)
-----------	--------------------