



Dostępność

Produkt niedostępny od: 15 marzec 2021

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	17,5 cm
Wysokość	46 cm
Masa produktu	11 kg
Szerokość	40 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Napięcie wejściowe	3 fazy

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	40000 W
Inne napięcia wyjściowe	380 V 415 V
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1
Output voltage	400 V 3 phases

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...50000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...3048,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	12,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	58,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	45,7 cm
Długość dla opakowania 1	25,4 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	0

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------