



Podgląd

Prezentacja	APC Smart-UPS SC to idealny zasilacz awaryjny dla małych i średnich firm zainteresowanych ochroną sprzętu sieciowego i terminali kasowych (POS) przed zakłóceniami i przerwami w zasilaniu. Smart-UPS SC charakteryzuje się czasem podtrzymania klasy sieciowej, a jego akumulatory są wymienne podczas pracy. Zawiera też wbudowane zabezpieczenie linii danych. Smart-UPS SC, jako zasilacz zbudowany na bazie tych samych standardów co wielokrotnie nagradzane modele Smart-UPS zapewnia kluczową funkcjonalność i łatwość zarządzania tak istotną w zastosowaniach klasy podstawowej.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual Smart UPS signalling RS-232 cable CD z oprogramowaniem
Product web sub-family	Entry level
Performance multiplier	1
Number of tare power	14 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	0U
Kolor	Grey
Głębokość	36,8 cm

Wysokość	16,8 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Masa produktu	9,09 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	11,9 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	195...265 V
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	260 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	260 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Nb of power socket outlets	3 IEC 320 C13 1 IEC 320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Curve fixed loss	0,036
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	420 VA
Moc znamionowa w VA	420 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC GOST NOM VDE VCCI
----------------------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Rozpraszanie ciepła	50 Btu/h

Show note OP temperature	No
--------------------------	----

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Battery curve	Z
Moc akumulatora (W)	28 W rated
Battery power in VAh	84 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	320 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,7% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Ochrona linii danych	RJ45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T

Packing Units

Waga dla opakowania 1	10,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,2 cm
Długość dla opakowania 1	50,8 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	12

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------