



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium SD3
Typ produktu lub komponentu	Karta sterowania silnikami krokowymi
Skrócona nazwa urządzenia	SD328
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	200...240 V 100...120 V
Typ szyny danych	Fieldbus

Parametry uzupełniające

Format napędu	Blokowy
Ilość faz w sieci	Jednofazowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Limity częstotliwości sieci	50...60 Hz (- 15...10 %)
Interfejs komunikacyjny	CANopen, zintegrowany Wejście analogowe, zintegrowany Modbus, zintegrowany
Maximum motor phase current	2,5 A
Obciążenie prądowe	3 A 230 V zasilanie główne 4 A 115 V zasilanie główne <= 0.2 mA 24 V zakres regulacji
Moc znamionowa	180 W w 115 V 270 W w 230 V
Prąd zwarciaowy	0,5 kA
Straty mocy	<= 26 W
Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	6 A w 115 V 6 A w 230 V
Kategoria przepięciowa	III
Prąd rozruchowy	60 A

Maximum leakage current	30 mA <10 m IEC 60990-3
Stan napięcia 0 zagwarantowany	-3...5 V dla 24 V sygnały wejściowe
Stan napięcia 1 zagwarantowany	15...30 V dla 24 V sygnały wejściowe
Prąd wejściowy	10 mA dla 24 V sygnały wejściowe
Maximum input frequency	200 kHz dla wejście sygnału ENC_A, ENC_B, ENC_I - rodzaj sterowania impuls/kierunek 400 kHz dla wejście sygnału ENC_A, ENC_B, ENC_I - rodzaj sterowania A/B
Maximum output frequency	400 kHz dla interfejs impuls/kierunek A/B 200 kHz dla interfejs impuls/kierunek impuls/kierunek
Maksymalny prąd łączeniowy	50 mA (24 V sygnały wyjściowe)
Maximum voltage drop	<1 V 50 mA obciążenie dla 24 V sygnały wyjściowe
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485 Modbus: RS422 - interfejs impuls/kierunek RS422 - wejście sygnału ENC_A, ENC_B, ENC_I
Napięcie wyjściowe	<= 30 V (24 V sygnały wyjściowe) 4.75...5.25 V (wyjście sygnału ENC+5V_OUT)
Napięcie wejściowe	24 V -15 %/+20 % dla 24 V zakres regulacji -10...10 V dla sygnały wejścia analogowego
Tętnienie resztkowe	< 5 % (24 V zakres regulacji)
Rezystancja	5 kom (interfejs impuls/kierunek) 10 kom (sygnały wejścia analogowego)
Typ wejścia analogowego	Napięcie - 10...10 V, rozdzielczość: 14 bitów, czas trwania: 0,25 ms
Przylączy elektryczne	Złącze RJ45 dla interfejs CANopen Złącze RJ45 dla interfejs Modbus Zacisk sprężynowy dla interfejs CANopen
Tryb transmisji	RTU dla Modbus
Sposób dostępu	Urządzenie "slave" CANopen
Prędkość transmisji	125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps dla CANopen 9600, 19200, 38400 bps for Modbus
Liczba adresów	1...127 for CANopen 1...247 dla Modbus
Dopasowanie do urządzeń	127 napędów z silnikami krokowymi dla CANopen 31 silników krokowych dla Modbus
Format danych	8 bitów, 1 bit stopu, nieparzystość dla Modbus 8 bitów, brak parzystości, 1 bit stopu dla Modbus 8 bitów, brak parzystości, 2 bity stopu dla Modbus 8 bitów, nieparzystość 1 bit stopu dla Modbus
System komunikacji	1 konfigurowalny PDO dla CANopen 2 SDO odbiór dla CANopen 2 SDO wysyłanie dla CANopen 3 PDO jak na DSP 402 dla CANopen Profil CiA DSP 402 dla CANopen Diagnostics (08) for Modbus Awaryjny dla CANopen Cykl kontrolny zabezpieczenia dla CANopen Read device identification (43) for Modbus Odczyt rejestrów podtrzymania (03), 63 słów maksymalnie dla Modbus Odczyt/zapis wielu rejestrów (23), maksymalnie 63/59 słów dla Modbus Zapisz wiele rejestrów (16) maksymalnie 61 słów dla Modbus Write single register (06) for Modbus
Sygnalizacja lokalna	1 LED - ERR dla CANopen 1 LED - RUN dla CANopen
Funkcja bezpieczeństwa	Funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu dla maszyna zgodnie z IEC/EN 61800-5-2 Funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu dla maszyna zgodnie z ISO 13849-1 poziom d Funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu dla proces systemowy zgodnie z EN/IEC 61508 poziom SIL2 Funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu dla proces systemowy zgodnie z IEC/EN 61800-5-2
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Maksymalna prędkość mechaniczna	3000 obr/min
Wysokość	145 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	140 mm
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27

Masa produktu	1,1 kg
---------------	--------

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 Impuls napięcia/prądu poziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Normy	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 środowisko 2 EN/IEC 50178 EN/IEC 61800-3 środowisko 1
Certyfikaty produktu	UL CUL TÜV
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień zabrudzenia	Poziom 2
Wilgotność względna	5...85 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych > 1000...< 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych (maks. temp. otoczenia 40°C, bez warstwy ochronnej, odstęp poprzeczny > 50 mm)
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 3...13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP	IP20 Na części górnej: IP40 (bez usuwania warstwy ochronnej)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,257 kg
Wysokość dla opakowania 1	13,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	46
Waga dla opakowania zbiorczego 2	70,88 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Bez PVC	Tak
---------	-----

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------