



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Gama produktów	Sedna
Skrócona nazwa urządzenia	SBD200LED
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie

Parametry uzupełniające

Typ ściemniacza	Uniwersalne
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Rodzaj sterowania	Rotary push type
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	incandescent lamp 230 V halogen lamp LED lamp low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer low voltage halogen lamp with electronic transformer
Zakres mocy	Halogen lamp: 4...400 W Incandescent lamp: 4...400 W LED lamp: 4...40 W (RL LED mode) LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4 W...400 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A at 230 V AC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarcowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 2.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s) 2 x 1.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s)
Materiał	Thermoplastic: central plate Thermoplastic: knob
Wykończenie powierzchni	Bez pokrycia
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy

Sposób mocowania	Wkrętami
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	51 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Stopień ochrony IP	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Waga dla opakowania 1	98,000 g
Wysokość dla opakowania 1	52,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	71,000 mm
Długość dla opakowania 1	71,000 mm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------