



### Parametry podstawowe

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Range name                                 | Sedna                             |
| Function                                   | Gniazdo zasilające                |
| Delivery form                              | Bez ramki                         |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                            |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający                 |
| Gniazdo standardowe                        | Polska                            |
| Prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zakres mocy                          | 3680 W                                                   |
| Kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                                          |
| Terminal capacity                    | 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Wire structure                       | Drut - linka<br>Elastyczny<br>Sztwywny                   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                    |
| Material of visible parts            | ASA + PC                                                 |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                  |
| Sposób mocowania                     | Claws, span of claws working range: 52...69 mm<br>Screws |
| Wysokość                             | 83 mm                                                    |
| Szerokość                            | 71 mm                                                    |
| Głębokość                            | 48 mm                                                    |
| Depth of visual part                 | 23,8 mm                                                  |
| Masa produktu                        | 0,082 kg                                                 |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | B           |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 82,33 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 5,1 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 7,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 8,9 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|