



Parametry podstawowe

Range name	Sedna
Function	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Polska
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Drut - linka Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 52...69 mm Screws
Wysokość	83 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Depth of visual part	23,8 mm
Masa produktu	0,082 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	82,25 g
Wysokość dla opakowania 1	4,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	8,4 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------