



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo TV/R
Delivery form	Bez ramki
Rodzaj gniazda TV	Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Cover plate color	Tytan

Parametry uzupełniające

TV connector type	1 male IEC 9.52 mm
FM connector type	Female IEC 1
Ilość wyjść	2
Tłumienność przejścia	4 dB
Tłumienie	4 dB dla TV sygnał dla 5...862 MHz częstotliwość 10 dB for R signal for 88...125 MHz frequency
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Material of visible parts	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 55...70 mm Screws
Wysokość	70 mm
Szerokość	64 mm
Głębokość	40 mm
Depth of visual part	14,6 mm
Masa produktu	0,10162 kg

Środowisko pracy

Conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	102 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,4 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,02 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	14,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------