




Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo TV/SAT/R
Delivery form	Bez ramki
Rodzaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Cover plate color	Aluminium

Parametry uzupełniające

TV connector type	1 male IEC 9.52 mm
SAT connector type	2 F type
Ilość wyjść	3
Tłumienność przejścia	1 dB
Tłumienie	1 dB dla TV sygnał dla 5...862 MHz częstotliwość 1 dB for SAT1 signal for 5...2400 MHz frequency 1 dB for SAT2 signal for 950...2400 MHz frequency
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Material of visible parts	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 55...70 mm Screws
Wysokość	70 mm
Szerokość	64 mm
Głębokość	40,5 mm
Depth of visual part	17,4 mm
Masa produktu	0,11255 kg

Środowisko pracy

Conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	113 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,4 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,13 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	14,812 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------