



Parametry podstawowe

Funkcja	Zaślepiająca pokrywa
Delivery form	Bez ramki

Parametry uzupełniające

Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 48...81 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	35 mm
Depth of visual part	8 mm
Masa produktu	0,043 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	43,000 g
Wysokość dla opakowania 1	71,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	71,000 mm
Długość dla opakowania 1	35,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------