



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Temperature probe USB cable
Product web sub-family	Network card pre-installed
Number of tare power	52 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S

Parametry fizyczne

Długość kabla	2,00 m
Liczba szaf rackowych	2U
Głębokość	68,3 cm
Wysokość	8,6 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Masa produktu	42,22 kg

Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	48 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	BS1363A Brytyjski IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	1980 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1980 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0072
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0069
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzewodowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Moc znamionowa w VA	2200 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 4 ms: Maksymalnie 8 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC IRAM RCM VDE
Oznakowanie	GS Mark
Normy	EN 60950 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	215 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	169 W rated
Battery power in VAh	509 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	375 J
---	-------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	49,63 kg
Wysokość dla opakowania 1	25,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	98 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---