



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Documentation CD Smart UPS signalling RS-232 cable USB cable
Performance multiplier	1
Number of tare power	15 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny Stacje robocze
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,83 m
Kolor	Czarny
Głębokość	35,81 cm
Wysokość	15,75 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Masa produktu	13,18 kg

Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	13,8 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...280 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	500 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	500 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0185
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0017
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	750 VA
Moc znamionowa w VA	750 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 4 ms: Maksymalnie 8 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM
----------------------	------------------

Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2
-------	----------------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Rozpraszanie ciepła	90 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	B
Moc akumulatora (W)	49 W rated
Battery power in VAH	146 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	540 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	14,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	30,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,8 cm
Długość dla opakowania 1	49,9 cm
SCC14	731304269069
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---