



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
--------------	--

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	4U
Kolor	Czarny
Głębokość	48,3 cm
Wysokość	43,2 cm
Masa produktu	60,91 kg
Szerokość	17,8 cm

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Liczba bloków akumulatorów w szeregu	10
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Napięcie akumulatora	120 V

Packing Units

Waga dla opakowania 1	65,45 kg
Wysokość dla opakowania 1	33 cm
Szerokość dla opakowania 1	58,6 cm
Długość dla opakowania 1	63,3 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------