



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Wymienne nóżki podtrzymujące Smart UPS signalling RS-232 cable USB cable
Product web sub-family	Network card pre-installed
Performance multiplier	1
Number of tare power	7 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,83 m
Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Głębokość	49 cm
Wysokość	8,9 cm
Mounting preference	Lower

Masa produktu	24,82 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	1200 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1200 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0096
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	-0,0001
Curve square loss	0,0056
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i zrównoważonym współczynniku mocy obciążenia = 0.8.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Moc znamionowa w VA	1500 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE VDE EAC
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Rozpraszanie ciepła	133 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	103 W rated
Battery power in VAh	311 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SMX48RMBP2U 1 933 VAh SMX48RMBP2U 2 1555 VAh SMX48RMBP2U 3 2177 VAh SMX48RMBP2U 4 2800 VAh SMX48RMBP2U 5 3421 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	645 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 5% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	30 kg
Wysokość dla opakowania 1	24,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	58,9 cm
Długość dla opakowania 1	62 cm

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8
---	---

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---