



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Temperature probe User manual Web/SNMP management card
Product web sub-family	Network card pre-installed
Performance multiplier	1
Number of power module	2400
Number of tare power	41 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Długość kabla	2,44 m
Liczba szaf rackowych	4U
Kolor	Czarny

Głębokość	48,3 cm
Wysokość	43,2 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Masa produktu	38,64 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Szerokość	17,8 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	BS1363A Brytyjski IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Ograniczenia napięcia wejściowego	140...280 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	208 V 230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	2700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	2700 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	208 V 220 V 240 V
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,014
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0,0003
Curve square loss	0,0013
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Moc znamionowa w VA	3000 VA
Czas przełączenia zasilania	2-4 ms Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE CSA EAC GOST IRAM VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasa A EN 60950 FCC część 15 klasa A UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	184 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	245 W rated
Battery power in VAh	738 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SMX120BP 1 2214 VAh SMX120BP 2 3690 VAh SMX120BP 3 5166 VAh SMX120BP 4 6642 VAh SMX120BP 6 9594 VAh SMX120BP 8 12546 VAh SMX120BP 10 15498 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
-----------------	---

Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	645 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	47,73 kg
Wysokość dla opakowania 1	33 cm
Szerokość dla opakowania 1	58,6 cm
Długość dla opakowania 1	63,3 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	388,69 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	110,49 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	121,92 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	78,74 cm
Ilość warstw na palecie	2
Warstwy palet	4

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji, optional on-site warranties available
-----------	---