



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
--------------	--

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Głębokość	49 cm
Wysokość	8,9 cm
Masa produktu	28,64 kg
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Napięcie wejściowe	Prąd stały (DC)
--------------------	-----------------

Akumulatory i czas podtrzymania

Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Napięcie akumulatora	48 V

Packing Units

Waga dla opakowania 1	35,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	24,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	58,9 cm
Długość dla opakowania 1	62 cm
SCC14	731304268611
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------