



Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe USB cable Warranty card Web/SNMP management card
Product web sub-family	High density
Number of tare power	65 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	6U
Kolor	Czarny
Głębokość	71,5 cm
Wysokość	26,3 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Masa produktu	111,82 kg

Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load) 160...275 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V 380 V 415 V
Napięcie wejściowe	230 V 3 fazy

na wyjściu

Moc znamionowa w W	10000 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	10000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0093
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0,0195
Curve square loss	0,0278
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzewodowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	10000 VA

Moc znamionowa w VA	10000 VA
---------------------	----------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC IRAM RCM VDE
Oznakowanie	Znak CE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	1947 Btu/h
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	2
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	+/-192 V (rozdzielona bateria z odniesieniem do zera [N])
Battery curve	D
Moc akumulatora (W)	1195 W rated
Battery power in VAh	1805 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SRT192RMBP2 1 3610 VAh SRT192RMBP2 2 5415 VAh SRT192RMBP2 3 7220 VAh SRT192RMBP2 4 9025 VAh SRT192RMBP2 5 10830 VAh SRT192RMBP2 6 12635 VAh SRT192RMBP2 8 16245 VAh SRT192RMBP2 10 19855 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
---	-------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	130 kg
Wysokość dla opakowania 1	46,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	100 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---