



Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Kabel komunikacyjny Documentation CD Installation guide Wymienne nóżki podtrzymujące Temperature probe USB cable Warranty card Web/SNMP management card
Product web sub-family	High density
Number of tare power	78 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	71,94 cm
Wysokość	43,2 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Masa produktu	54,43 kg
Sposób montażu	Rack-mounted with kit

Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	13 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Ograniczenia napięcia wejściowego	100...275 V adjustable (half load) 160...275 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	4500 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	4500 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0142
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0,0236
Curve square loss	0,0247
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Moc znamionowa w VA	5000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC
----------------------	-----------

Oznakowanie	Znak CE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	Nie kondensujący 0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	931 Btu/h
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	2
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	192 V
Battery curve	D
Moc akumulatora (W)	560 W rated
Battery power in VAh	845 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
---	-------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	63,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	33 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	96 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---