



### Parametry podstawowe

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                 | Odace                                                             |
| Typ produktu lub komponentu    | Trailing lead                                                     |
| Nazwa gamy                     | Odace extend                                                      |
| Kształt                        | Square                                                            |
| Typ sterowania                 | Mains switch                                                      |
| Liczba gniazd                  | 3                                                                 |
| Liczba gniazd zasilających     | 3 square                                                          |
| Połączenie typu zintegrowanego | 2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A |
| Długość kabla                  | 1,5 m                                                             |
| Odcień koloru                  | Biały                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Number of socket outlets with earth pin    | 3                                                |
| Number of USB connection                   | 2                                                |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]             | 250 V                                            |
| Prąd znamionowy [In]                       | 16 A                                             |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                                           |
| On/Off switch present                      | True                                             |
| Gniazdo standardowe                        | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego |
| Dodatkowe informacje dot. gniazda          | Z przesłonomi torów prądowych                    |
| Maksymalna zdolność łączeniowa             | 16 A                                             |
| Lampka podświetlenia                       | ON indicator                                     |
| Materiał                                   | PP (polipropylen)                                |
| Długość                                    | 254 mm                                           |
| Szerokość                                  | 57 mm                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębokość                       | 40,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób pakowania                | Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Kolor                           | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obróbka powierzchni             | Bez malowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 443,61 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 7 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1   | 7,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 31 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|