



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Standardowy analogowy zestaw wyjściowy
Skład zestawu	STBAVO0200 module STBXTS2100, 6-zaciskowe złącze z zaciskiem sprężynowym Podstawa STBXBA2000 STBXTS1100, 6-zaciskowe złącze śrubowe
Typ wyjścia analogowego	Napięcie: +/- 10 V Napięcie: +/- 5 V Napięcie: 0...10 V Napięcie: 0...5 V Napięcie: 1...5 V
Numer wyjścia analogowego	2
Rozdzielczość wyjścia analogowego	15 bitów + nak

Parametry uzupełniające

Prąd wyjścia analogowego	150 mA
Czas odpowiedzi	3 ms
Wymiana ciepła	Tak
Hot swapping	Tak dla standardowych NIM
Fallback	Stan 0 podstawowe NIMy Konfigurowane przez użytkownika standardowy NIMs
Format danych	EN 61131-2 IEC 61131-2
Uaktualnić czas	8 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie
Liniiowość integralna	+/- 0,5 %FS
Liniiowość różnicowa	Monotoniczny
Niedokładność	+/- 0,3 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0,01 %/°C

Izolacja pomiędzy kanałami i magistralą sterującą	200 V
Wymóg adresowania	4 słowa wyjściowe
Zgodność produktu	Podstawa montażowa STBXBA2000 Moduł rozdziału mocy STBPDT3100/3105
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Moduł rozdziału mocy
Obciążenie prądowe	265 mA w 5 V DC dla magistrala logiczna
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Stan modułu (RDY): 1 lampka LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 lampka LED (Czerwony)
Głębokość	70 mm
Wysokość	18,4 mm
Szerokość	128,3 mm
Masa produktu	0,116 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL FM klasa 1 dział 2
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...75 °C (without)
Temperatura otoczenia dla pracy	- 13...158 °F without
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C without
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...185 °F without
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58...150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	148 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------