



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Zestaw interfejsu równoległego
Zastosowanie produktu	TeSys Quickfit TeSys U

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Złączka ze złączem sprężynowym Podstawa STBXBA3000 Złączka ze złączem śrubowym Moduł STBEPI2145
Liczba kanałów wejściowych	12
Napięcie wejściowe	24 V
Typ napięcia wejściowego	Prąd stały (DC)
Ograniczenia napięcia wejściowego	15...30 V przy stanie 1 -3...5 V przy stanie 0
Stan prądowy 0 zagwarantowany	≤ 0.5 mA
Stan prądowy 1 zagwarantowany	≥ 2 mA
Liczba kanałów wyjściowych	8
Napięcie wyjściowe	24 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie mocy bezpiecznik zintegrowany na PDM zwłoka czasowa 10 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcie Zabezpieczenie wejścia ograniczone przez rezystor
Wymiana ciepła	Tak
Hot swapping	Tak dla standardowych NIM
Fallback	Stan 0 podstawowe NIMy Konfigurowane przez użytkownika standardowy NIMs
Połączenie elektryczne	4 złącza RJ45
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC

Zasilanie	Moduł rozdziału mocy
Zgodność produktu	Moduł rozdziału mocy STBPDT3100/3105 Podstawa montażowa STBXBA3000
Obciążenie prądowe	<= 100 mA w 24 V DC dla magistrala czujnika <= 220 mA w 24 V DC dla magistrala elementu wykonawczego przez 150 ms 100 mA w 5 V DC dla magistrala logiczna 50 mA w 24 V DC dla magistrala elementu wykonawczego (ze wszystkimi 8 wyjściami w stanie 0) 80 mA w 24 V DC dla magistrala elementu wykonawczego na wyjście w stanie 1
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Stan modułu (RDY): 1 lampka LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 lampka LED (Czerwony) Położenie łącznika (S1 i S2): 2 diody LED (zielony) Status wyjścia: 4 diody LED (zielony)
Głębokość	170 mm
Wysokość	28,1 mm
Szerokość	128,3 mm
Masa produktu	0,165 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2 UL CSA
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58...150 Hz na 35 x 7,5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58...150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	161 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,646 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------