



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Standardowy moduł interfejsu sieciowego
Połączenie typu zintegrowanego	Interbus zgodnie z InterBus Club 9-żyłowe męskie izolowane RS485 SUB-D 1 skrętka ekranowana (magistrala wejściowa) Interbus zgodnie z InterBus Club 9-way female isolated RS485 SUB-D 1 skrętka ekranowana (output bus) Interbus zgodnie z InterBus Club HE-13 (port RS232) Interbus zgodnie z InterBus Club 8-stykowe żeńskie (port RS232)
Liczba segmentów	1 pierwotny, maksymalnie 6 rozszerzeń
Liczba urządzeń slave	512
Prędkość transmisji	500 kbit/s dla szyny o długości 0...12800 m do magistrali pomiędzy stacjami 500 kbit/s dla szyny o długości 0...400 m na segment szyny między stanowiskami 500 kbit/s dla szyny o długości 0...50 m do magistrali instalacyjnej
Rodzaj struktury	Magistrala przemysłowa (Generation4)

Parametry uzupełniające

Liczba adresowalnych we/wy modułu	0...32 na wyspę
Obsługa komunikacji	Niejawna wymiana danych procesowych Adresowanie logiczne Diagnostyka
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Rodzaj zasilacza	SELV
Maximum supply current	700 A
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...30 V
Prąd wejściowy	430 mA dla obwód zasilający
Znamionowy prąd wyjściowy	0,575 A w 60...70 °C 1,2 A
Maximum output impedance	0,05 om w 100000 kHz
Napięcie wyjściowe	5.25 V prąd stały (DC) (tolerancja: +/- 0.21 %) dla magistrala logiczna
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	BA: 1 lampka LED (zielony) Stan odcięcia (RUN): 1 lampka LED (zielony)

Zasilanie (PWR): 1 lampka LED (zielony)
 RC: 1 lampka LED (zielony)
 Błąd modułu (ERR): 1 lampka LED (Czerwony)
 RD: 1 lampka LED (Czerwony)
 Tryb testowy: 1 lampka LED (żółty)

Głębokość	70 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	128,3 mm
Masa produktu	0,155 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na interferencję elektromagnetyczną zgodnie z IEC 61131-2
Certyfikaty produktu	CSA C-Tick UL FM klasa 1 dział 2 ATEX Cat 3G
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla pracy	0...60 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych) -25...70 °C (ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58...150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	135 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------