



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Komplet rozszerzenia wewnętrznej magistrali BOS

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Moduł BOS STBXBA1300 STBXTS2120, 2-zaciskowe złącze z zaciskiem sprężynowym Podstawa o rozmiarze 2 STBXBA2300 STBXTS1120, 2-zaciskowe złącze śrubowe
Miejsce montażu	Początek segmentu rozszerzeń
Zgodność produktu	Standardowe moduły STB
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Typ obwodu zasilającego	DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...30 V
Prąd wejściowy	400 mA
Napięcie wyjściowe	5.25 V +/- 0,21 % magistrala logiczna
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Prąd wyjściowy zasilania	1,2 A
Przylączya elektryczne	2 piny dla wysuwnego złącza dla zasilanie Firewire dla interfejs
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na interferencję elektromagnetyczną zgodnie z IEC 61131-2
Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2 UL CSA
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to IEC 60664-1

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58...150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	126 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------