



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Rack mounting brackets Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable User manual USB cable
Performance multiplier	1
Number of tare power	37 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	1U
Kolor	Czarny
Głębokość	66 cm
Wysokość	4,4 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower

Masa produktu	21,82 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	640 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	640 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Moc znamionowa w VA	1000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	130 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	2 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	Z
Moc akumulatora (W)	107 W rated
Battery power in VAH	216 VAh runtime
Żywotność akumulatora	4...6 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: i wskaźniki przeciążenia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	25,45 kg
Wysokość dla opakowania 1	19,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	55,9 cm
Długość dla opakowania 1	77,5 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------