



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
-------------------------	-------------

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	3U
Kolor	Czarny
Głębokość	66 cm
Wysokość	13,3 cm
Masa produktu	63,64 kg
Szerokość	48,3 cm

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	For use with SUA 2200/3000VA 3U models. Can be used with the 5U models with SUA039 extension cable.
Poziom elektrolitu ciekłego	0

Packing Units

Waga dla opakowania 1	72 kg
Wysokość dla opakowania 1	28 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	98 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------