



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
--------------	--

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
-------------------------	-------------

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	5U
Kolor	Czarny
Głębokość	49,5 cm
Wysokość	44,4 cm
Masa produktu	66,36 kg
Szerokość	22,1 cm

na wejściu

Napięcie wejściowe	Prąd stały (DC)
--------------------	-----------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
-------------------------	-------------------

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable.
Poziom elektrolitu ciekłego	0

Packing Units

Waga dla opakowania 1	75,9 kg
Wysokość dla opakowania 1	55,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,1 cm
Długość dla opakowania 1	76,2 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	2

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------