



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable User manual Web/SNMP management card
Performance multiplier	1
Number of tare power	75 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	5U
Kolor	Czarny
Głębokość	66 cm
Wysokość	22,2 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference

Masa produktu	97,73 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	48,3 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	4000 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	4000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
Wydajność	96 % (pełne obciążenie)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Moc znamionowa w VA	5000 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 2 ms: maksymalnie 4 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST VDE
Oznakowanie	GS Mark
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	53 dBA

Rozpraszanie ciepła	430 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	VRLA
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	B
Moc akumulatora (W)	542 W rated
Battery power in VAH	1632 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne, możliwość konfiguracji opóźnień

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	106,82 kg
Wysokość dla opakowania 1	63,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	76,2 cm
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	4

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------