



Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Rack mounting brackets Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable User manual USB cable
Product web sub-family	Network card pre-installed
Performance multiplier	1
Number of tare power	90 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Głębokość	67,8 cm
Wysokość	8,6 cm

Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Masa produktu	46,82 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 320 C20
Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	2850 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	2850 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	7 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Wydajność	95 % (full load)
Graph display	1
Największy prąd wyjściowy	15 A
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Moc znamionowa w VA	3000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST
Normy	EN 50091-2 EN 55022 klasa A EN 61000-3-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...9144,00 m

Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	300 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	VRLA
Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	199 W rated
Battery power in VAH	600 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SUM48RMXLBP2U 1 1440 VAh SUM48RMXLBP2U 2 2400 VAh SUM48RMXLBP2U 3 3360 VAh SUM48RMXLBP2U 4 4320 VAh SUM48RMXLBP2U 5 5280 VAh SUM48RMXLBP2U 6 6240 VAh SUM48RMXLBP2U 8 8160 VAh SUM48RMXLBP2U 10 10080 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: wskaźniki przeciążenia i obejścia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	490 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	56,82 kg
Wysokość dla opakowania 1	25 cm
Szerokość dla opakowania 1	59,6 cm
Długość dla opakowania 1	98 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------