



Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable User manual
Performance multiplier	1
Number of power module	700
Number of tare power	48 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	S
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Głębokość	48,3 cm
Wysokość	8,5 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower

Masa produktu	23 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	100...280 V adjustable 160...280 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	700 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Bypass type	Wbudowany układ obejściowy
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0457
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	5 %
Curve proportional loss	0,0567
Curve square loss	0,0198
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Moc znamionowa w VA	1000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasa A EN 60950 EN 61000-3-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...50 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	Nie kondensujący 0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	50 dBA
Rozpraszanie ciepła	324 Btu/h
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	109 W rated
Battery power in VAh	328 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SURT48RMXLBP 1 984 VAh SURT48RMXLBP 2 1640 VAh SURT48RMXLBP 3 2296 VAh SURT48RMXLBP 4 2952 VAh SURT48RMXLBP 5 3608 VAh SURT48RMXLBP 6 4264 VAh SURT48RMXLBP 8 5576 VAh SURT48RMXLBP 10 6888 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: wskaźniki przeciążenia i obejścia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe
------------------------------	-----------

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	420 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	27,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	28,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	63 cm
Długość dla opakowania 1	59,4 cm
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	4

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---