



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	66 cm
Wysokość	13 cm
Masa produktu	90,91 kg
Liczba szaf rackowych	3U
Szerokość	43,2 cm

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący

Akumulatory i czas podtrzymania

Liczba bloków akumulatorów w szeregu	16
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	4
Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Napięcie akumulatora	192 V
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dodatkowe informacje	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Ilość zestawów RBC™	2

Packing Units

Waga dla opakowania 1	101,36 kg
Wysokość dla opakowania 1	41,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	100 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---