



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	73,9 cm
Wysokość	26,3 cm
Masa produktu	181,82 kg
Liczba szaf rackowych	6U
Szerokość	43,2 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	OSHPD
-------	-------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
--------------------------------------	---------------------------

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	19 calowa półka na akumulator
Napięcie akumulatora	192 V
Rodzaj akumulatora	VRLA
Ilość zestawów RBC™	4

Packing Units

Waga dla opakowania 1	220,45 kg
Wysokość dla opakowania 1	43,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	100,3 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------