



⚠ Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt niedostępny od: 23 lipiec 2021

Koniec serwisu: 23 lipiec 2021

Podgląd

Prezentacja	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Smart UPS signalling RS-232 cable User manual
Performance multiplier	0
Number of tare power	60 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	WS
Value multiplier	0

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	3U
Kolor	Czarny
Głębokość	66 cm
Wysokość	43,2 cm
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Masa produktu	54,55 kg

Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	13 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Ograniczenia napięcia wejściowego	100...280 V adjustable 160...280 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	2100 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	2100 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Wydajność	92 % (pełne obciążenie)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Moc znamionowa w VA	3000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	BSMI C-Tick CE CSA GOST JEON VCCI VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	609 Btu/h
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	2
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	2,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	382 W rated
Battery power in VAh	960 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SURT192XLBP 1 2880 VAh SURT192XLBP 2 4800 VAh SURT192XLBP 3 6720 VAh SURT192XLBP 4 8640 VAh SURT192XLBP 5 10560 VAh SURT192XLBP 6 12480 VAh SURT192XLBP 8 16320 VAh SURT192XLBP 10 20160 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: wskaźniki przeciążenia i obejścia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Packing Units

Waga dla opakowania 1	63,64 kg
Wysokość dla opakowania 1	34,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	60,3 cm
Długość dla opakowania 1	98 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

SURT3000XLI-ET jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



Smart-UPS SR1 SR13KXIET

Schneider Electric On-Line UPS, 3000VA, 230V with Pre-installed Input/Output Hardwire Kit

II. 1

Migration SPD