



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	Installation guide User manual
-------------------------	-----------------------------------

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Głębokość	48,3 cm
Wysokość	8,5 cm
Masa produktu	29,56 kg
Szerokość	43,2 cm

na wyjściu

Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Współczynnik szczytu	3:1
Typ przebiegu	Sinusoida
Bypass type	Wbudowany statyczny układ obejściowy

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	2
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Poziom elektrolitu ciekłego	0

Packing Units

Waga dla opakowania 1	32,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	28,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	63 cm
Długość dla opakowania 1	59,4 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---