



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
--------------	--

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Sprzęt mocujący
--------------------------------	---------------------------------------

Parametry fizyczne

Głębokość	25,4 cm
Wysokość	17,8 cm
Masa produktu	1,73 kg
Szerokość	29,2 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL CE
Normy	ISO 14001 ISO 9001 UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Poziom elektrolitu ciekłego	0

Packing Units

Waga dla opakowania 1	1,82 kg
Wysokość dla opakowania 1	20,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	31,8 cm
Długość dla opakowania 1	27,9 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie zgodny
Bez rtęci	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------