



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Skrócona nazwa urządzenia	AS-P
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Sterownik
Zgodność gamy	TB-ASP-W1 terminal base TB-AS-W1 terminal base
Połączenie typu zintegrowanego	Port USB 2.0 typ A Port USB typ mini B

Parametry uzupełniające

Usługi sieciowe	TLS 1.0 Serwer HTTP Skrypty programowalne: podsumowanie alarmów, zarządzanie raportami
System komunikacji	SNMP network management SMTP e-mail notification SMTPS e-mail notification Modbus TCP client Modbus TCP server
Nazwa procesora	Spear 320s
Protokół portu komunikacyjnego	BACnet Modbus TCP — główny - RS485 - 2-przewodowy Modbus TCP slave - RS485 - 2-przewodowy HTTPS 10/100BASE-T - RJ45 HTTP 10/100BASE-T - RJ45 LON - TP/FT-10
Opis pamięci	Internal RAM 512 MB Pamięć Flash 4 GB
Ograniczenie mocy procesora WE/WY	464 I/O, 29 modules
Obciążenie prądowe	400 mA at 24 V DC

Montaż produktu	Na podstawie Szyna DIN
Wysokość	114 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	64 mm
Masa produktu	321 g

Środowisko pracy

Materiał	ABS/PC
Certyfikaty produktu	BTL CE CULus FCC part 15 class B ICES-003
Normy	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Stopień ochrony IP	IP20
Ognioodporność	UL94V0-5VB
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	271 g
Wysokość dla opakowania 1	11,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	9,1 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------