



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	I/O Modules
Skrócona nazwa urządzenia	DI-16
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Liczba wejść dyskretnych	16
Typ wejścia	Cyfrowy
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Materiał	ABS/PC
Częstota łączów	25 Hz
Typ sterowania	Bez
Pobór mocy w [W]	1,6 W
Sygnalizacja lokalna	LED zielony/czerwony dla wysoki poziom sygnału LED zielony/czerwony dla niski poziom sygnału
Przylączy elektryczne	Podbaza wtykowa 24 V prąd stały (DC)
Podstawa montażowa	Ściana Szyna DIN
Szerokość	30 mm
Głębokość	64 mm
Wysokość	114 mm
Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	194 g

Środowisko pracy

Normy	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Certyfikacja produktu	ICES-003 FCC part 15 class B CE RCM
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Wilgotność względna	0...95 % non-condensing
Stopień ochrony IP	IP20
Ognioodporność	UL94V0-5VB

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	156,6 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	11,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------