



## Parametry podstawowe

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów               | EcoStruxure Building Operation |
| Nazwa produktu               | I/O Modules                    |
| Skrócona nazwa urządzenia    | DO-FC-8                        |
| Marka produktu               | Schneider Electric             |
| Typ produktu lub komponentu  | Moduł WE/WY                    |
| Napięcie wejścia dyskretnego | 24 V                           |
| Liczba wyjść dyskretnych     | 8                              |
| Typ wyjścia dyskretnego      | Przełącznik                    |

## Parametry uzupełniające

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                    | EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base |
| Typ napięcia wejścia dyskretnego | Prąd stały (DC)                                       |
| Materiał                         | ABS/PC                                                |
| Typ sterowania                   | Bez                                                   |
| Pobór mocy w [W]                 | 2,2 W                                                 |
| Sygnalizacja lokalna             | LED zielony dla przełącznik pod napięciem             |
| Przylączy elektryczne            | Podbaza wtykowa 24 V prąd stały (DC)                  |
| Podstawa montażowa               | Ściana<br>Szyna DIN                                   |
| Szerokość                        | 30 mm                                                 |
| Głębokość                        | 64 mm                                                 |
| Wysokość                         | 114 mm                                                |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1                                                     |
| Masa produktu                    | 209 g                                                 |

## Środowisko pracy

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Normy                                    | UL 864<br>UL 916<br>FCC CFR 47 part 15                |
| Certyfikacja produktu                    | ICES-003<br>FCC part 15 class B<br>CE<br>RCM<br>CULus |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | 0...50 °C                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -20...70 °C                                           |
| Wilgotność względna                      | 0...95 % non-condensing                               |
| Stopień ochrony IP                       | IP20                                                  |
| Ognioodporność                           | UL94V0-5VB                                            |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 229,2 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 5,6 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 11,7 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 9 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Zawiera halogeny                              | Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|