



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	I/O Modules
Skrócona nazwa urządzenia	UI-16
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Liczba wejść dyskretnych	16
Typ wejścia	Universal
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Zgodność produktu	I/NET Balco Xenta Continuum Honeywell Johnson Control Satchwell
Typ wejścia analogowego	Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 0...20 mA Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 0...10 V napięcie wejściowe Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 20 kΩ połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 10 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 2.2 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 1.8 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 1 kom połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 10 kΩm z bocznikiem
Materiał	ABS/PC
Typ sterowania	Bez
Pobór mocy w [W]	1,8 W

Sygnalizacja lokalna	LED zielony/czerwony dla wysoki poziom sygnału LED zielony/czerwony dla niski poziom sygnału
Przylączya elektryczne	Podbaza wtykowa 24 V prąd stały (DC)
Podstawa montażowa	Szyna DIN Ściana
Szerokość	30 mm
Głębokość	64 mm
Wysokość	114 mm
Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	146 g

Środowisko pracy

Normy	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Certyfikacja produktu	ICES-003 FCC part 15 class B CE RCM
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Wilgotność względna	0...95 % non-condensing
Stopień ochrony IP	IP20
Ognioodporność	UL94V0-5VB

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	171 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	11,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------