



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	I/O Modules
Skrócona nazwa urządzenia	UI-8/AO-4
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Numer wejścia dyskretnego	8
Typ wejścia	Universal
Częstość łączeń	25 Hz
Zgodność produktu	Johnson Control Xenta Balco Continuum Honeywell I/NET Satchwell
Typ wejścia analogowego	Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 0...20 mA Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 0...10 V napięcie wejściowe Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 20 kΩ połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 10 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 2.2 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 1.8 kΩm połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 1 kom połączenie próbników Konfigurowalne napięcie, prąd lub czujnik 10 kΩm z bocznikiem
Numer wyjścia analogowego	4
Typ sterowania	Bez
Pobór mocy w [W]	3,2 W

Przylączya elektryczne	podbaza wtykowa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Materiał	ABS/PC
Sygnalizacja lokalna	Wysoki poziom sygnału: LED (zielony/czerwony) Niski poziom sygnału: LED (zielony/czerwony)
Wysokość	114 mm
Głębokość	64 mm
Szerokość	90 mm
Masa produktu	152 g
Pomoc do montażu	DIN rail ściana

Środowisko pracy

Normy	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Certyfikacja produktu	ICES-003 FCC part 15 class B CE RCM UL
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Wilgotność względna	0...95 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20
Ognioodporność	UL94V0-5VB

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	170 g
Wysokość dla opakowania 1	5,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,7 cm
Długość dla opakowania 1	9,1 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------