



Podgląd

Prezentacja	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	68,6 cm
Wysokość	57,2 cm
Masa produktu	312,74 kg
Liczba szaf rackowych	13U
Szerokość	48,3 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	BSMI VCCI VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Szafa akumulatorowa
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Producent akumulatora	Panasonic
Sposób montaż urządzenia	Zamknięta szafa na akumulatory
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Ilość zestawów RBC™	9

Packing Units

Waga dla opakowania 1	363,18 kg
Wysokość dla opakowania 1	78,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	59,9 cm
Długość dla opakowania 1	99,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------