



Podgląd

Prezentacja	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu
--------------------------------	--------------------

Parametry fizyczne

Głębokość	54,6 cm
Wysokość	14 cm
Masa produktu	29,1 kg
Liczba szaf rackowych	0U
Szerokość	21 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA
Normy	UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Liczba bloków akumulatorów w szeregu	10
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Napięcie akumulatora	120 V
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Ilość zestawów RBC™	1

Packing Units

Waga dla opakowania 1	32,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	38,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	28,6 cm
Długość dla opakowania 1	75 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	12

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------