



Podgląd

Prezentacja	W przypadku modelu Symmetra PX 100 dla zapewnienia optymalnego czasu podtrzymania zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich czterech akumulatorów w rzędzie. Te jednostki akumulatorowe do zasilacza Symmetra PX 100 należy zamawiać w liczbie będącej wielokrotnością 2, a pozycje w łańcuchu akumulatorów należy wymieniać parami A+B lub C+D, ponieważ akumulatory są tak właśnie podłączone. Akumulatory w każdej połowie łańcucha muszą pochodzić od tego samego producenta. W przypadku modelu Symmetra PX 250/500 dla zapewnienia optymalnego czasu podtrzymania zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich sześciu akumulatorów w rzędzie. Te jednostki akumulatorowe do zasilacza Symmetra PX 250/500 należy zamawiać w liczbie będącej wielokrotnością 3, a pozycje w łańcuchu akumulatorów należy wymieniać trójkami A+B+C lub D+E+F, ponieważ akumulatory są tak właśnie podłączone. Akumulatory w każdej połowie łańcucha muszą pochodzić od tego samego producenta.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu
--------------------------------	--------------------

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	70 cm
Wysokość	15,9 cm
Masa produktu	25,2 kg
Szerokość	10,7 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	27 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	81 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok (tylko części)
-----------	----------------------