



Podgląd

Prezentacja	This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual Rack mounting brackets Rack mounting support rails CD z oprogramowaniem
Product web sub-family	2kVA power increments
Performance multiplier	1
Number of power module	4
Number preinstalled power module	1
Number of tare power	85 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	Yes
Size UPS version	Sieciowy Serwer Sprzęt telekomunikacyjny
UPS size	L
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Liczba szaf rackowych	8U
Kolor	Czarny
Głębokość	73 cm
Wysokość	35,6 cm

Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Masa produktu	74,55 kg
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	48,3 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy
Ograniczenia napięcia wejściowego	155...276 V
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	230 V
Współczynnik mocy (cos φ)	0,98

na wyjściu

Moc znamionowa w W	1400 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	4200 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Współczynnik szczytu	Do 5 : 1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Wydajność	89 % (full load)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Moc znamionowa w VA	2000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE IRAM VDE
Normy	EN 50091-2 EN 60950

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	60 dBA
Rozpraszanie ciepła	590 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	4
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	4 godz.
Dodatkowe informacje	UPS accepts 1-4 additional battery packs Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	153 W rated
Battery power in VAh	612 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SYBT2 1 1224 VAh SYBT2 2 1836 VAh SYBT2 3 2448 VAh SYBT2 4 3060 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Packing Units

Waga dla opakowania 1	84,09 kg
Wysokość dla opakowania 1	50,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	58,4 cm
Długość dla opakowania 1	78,7 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Będzie zgodny - Data do potwierdzenia
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	-----

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---