



Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Usługa sieci Ethernet	Konfiguracja przez serwer sieci web Filtracja wielotypowa Sterowanie strumieniem danych
Obsługa komunikacji	Quality of Service (QoS)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	2,6 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
Sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 1 dual colour LED (zielony/żółty) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty)
System okablowania do sieci Ethernet	Switch TF
Szerokość	50 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	0,440 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Wilgotność względna	10...95 % nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP40
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010 EN/IEC 61131
Certyfikacja produktu	CE UL RCM

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	708 g
Wysokość dla opakowania 1	12,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,3 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------