



Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 5 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Shielded RJ45 copper cable
Medium wsparcia transmisji	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for copper cable
Maximum cable distance between devices	100 m copper cable
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	2,2 W
Przylączy elektryczne	Złącze odłączalne 3 żył zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
Sygnalizacja lokalna	Zasilanie: 1 LED (zielony) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) 1 LED per channel (green) for link status
System okablowania do sieci Ethernet	Switch TF
Szerokość	25 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	79 mm

Masa produktu	0,113 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP30
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010 EN/IEC 61131
Certyfikacja produktu	CE UL RCM

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	173 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------