



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Protokół portu komunikacyjnego	LonWorks

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	LON z zaciskaniem drutem - skrętka
Prędkość transmisji	78 kbits/s
Regulacja podczas montażu	Z odstępem 3.81 mm
Przylączya elektryczne	zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Interfejs fizyczny	Wsunięcie 90° - 2,5 mm² kabel
Zasilanie	Via base board M171P/M172P
Sygnalizacja lokalna	Serwis/usługa: 1 LED (czerwony) Stan: 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	Sterownik logiczny M171 - osiągi Sterownik logiczny M172 - osiągi
Masa produktu	0,077 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC CSA CE CURus
Oznakowanie	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...85 °C
Wilgotność względna	10...90 % bez kondensacji

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	160 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	13,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	836 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------