



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Modicon M221                                      |
| Typ produktu lub komponentu        | Sterownik programowalny                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 100...240 V AC                                    |
| Numer wejścia dyskretnego          | 9, wejście dyskretnie zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1 |
| Numer wejścia analogowego          | 2 w 0...10 V                                      |
| Typ wyjścia dyskretnego            | Przełącznik normalnie otwarty                     |
| Numer wyjścia dyskretnego          | 7 przełącznik                                     |
| Napięcie wyjścia dyskretnego       | 5...125 V DC<br>5...250 V AC                      |
| Prąd wyjścia dyskretnego           | 2 A                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer WE/WY dyskretnych                    | 16                                                                                                                       |
| Liczba modułów rozszerzających WE/<br>WY   | 4 dla wyjścia tranzystorowego<br>4 dla wyjście przełącznika                                                              |
| Wartości graniczne napięcia<br>wyjściowego | 85...264 V                                                                                                               |
| Częstotliwość sieci                        | 50/60 Hz                                                                                                                 |
| Prąd rozruchowy                            | 40 A                                                                                                                     |
| Pobór mocy w VA                            | 46 VA w 100...240 V z maks. liczbą modułów rozszerzających WE/WY<br>31 VA w 100...240 V bez modułu rozszerzającego WE/WY |
| Prąd wyjściowy zasilania                   | 0,325 A 5 V dla szyna rozszerzająca<br>0,12 A 24 V dla szyna rozszerzająca                                               |
| Logika wejścia dyskretnego                 | Sink lub Source (dodatknie/ujemne)                                                                                       |
| Napięcie wejścia dyskretnego               | 24 V                                                                                                                     |
| Typ napięcia wejścia dyskretnego           | Prąd stały (DC)                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość wejścia analogowego      | 10 bitów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wartość LSB                            | 10 mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Czas konwersji                         | 1 ms na kanał + 1 czas cyklu sterownika dla wejścia analogowego wejście analogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopuszczalne przeciążenie na wejściach | +/- 30 V prąd stały (DC) dla 5 min (maksimum) dla wejście analogowe<br>+/- 13 V prąd stały (DC) (stały) dla wejście analogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stan napięcia 1 zagwarantowany         | >= 15 V for input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stan napięcia 0 zagwarantowany         | <= 5 V for input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prąd wejścia dyskretnego               | 7 mA dla wejście dyskretne<br>5 mA dla szybkie wejście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impedancja wejściowa                   | 3.4 kΩ dla wejście dyskretne<br>100 kΩ dla wejście analogowe<br>4.9 kΩ dla szybkie wejście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas odpowiedzi                        | 35 μs wyłączyć, I2...I5 zacisk(i) dla wejście<br>10 ms włączyć dla wyjście<br>10 ms wyłączyć dla wyjście<br>5 μs włączyć, I0, I1, I6, I7 zacisk(i) dla szybkie wejście<br>35 μs włączyć, pozostałe zaciski zacisk(i) dla wejście<br>5 μs wyłączyć, I0, I1, I6, I7 zacisk(i) dla szybkie wejście<br>100 μs wyłączyć, pozostałe zaciski zacisk(i) dla wejście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konfigurowalny czas filtrowania        | 0 ms for input<br>3 ms for input<br>12 ms for input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Granice napięcia wyjściowego           | 125 V prąd stały (DC)<br>277 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximum current per output common      | 6 A w COM 1<br>7 A w COM 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niedokładność                          | +/- 1% całej skali dla wejście analogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trwałość elektryczna                   | 100000 cykl AC-12, 120 V, 240 VA, rezystancyjne<br>100000 cycles AC-12, 240 V, 480 VA, resistive<br>300000 cykl AC-12, 120 V, 80 VA, rezystancyjne<br>300000 cykl AC-12, 240 V, 160 VA, rezystancyjne<br>100000 cykl AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, indukcyjne<br>100000 cykl AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, indukcyjne<br>300000 cykl AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, indukcyjne<br>300000 cykl AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, indukcyjne<br>100000 cykl AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, indukcyjne<br>100000 cykl AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, indukcyjne<br>300000 cykl AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, indukcyjne<br>300000 cykl AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, indukcyjne<br>100000 cycles DC-12, 24 V, 48 W, resistive<br>300000 cykl DC-12, 24 V, 16 W, rezystancyjne<br>100000 cykl DC-13, 24 V, 24 W, indukcyjny (L/R = 7 ms)<br>300000 cykl DC-13, 24 V, 7,2 W, indukcyjny (L/R = 7 ms) |
| Częstość łączeń                        | 20 operacji łączeniowych / minutę z maksymalnym obciążeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trwałość mechaniczna                   | 20000000 cycles for relay output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalne obciążenie                   | 1 mA w 5 V DC dla wyjście przekaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj zabezpieczenia                  | Bez zabezpieczenia w 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas kasowania                         | 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność pamięci                      | 256 kB dla aplikacji klienta i dane RAM z 10000 instrukcji<br>256 kB dla zmienne wewnętrzne RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopia zapasowa danych                  | 256 kB wbudowana pamięć flash dla kopia zapasowa aplikacji i danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osprzęt orzechowywania danych          | 2 GB karta SD (opcjonalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ baterii                            | 192 V litowy nieladowalny, żywotność akumulatora: 4 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas kopi zapasowej                    | 1 rok w 25 °C (przez przerwę w zasilaniu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Czas wykonywania 1K instrukcji         | 0.3 ms for event and periodic task                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas wykonania na instrukcję           | 0.2 μs Boolean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokładny czas dla zadania              | 60 μs response time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu | 512 %KW słów stałych<br>512 %M bitów pamięci<br>255 %C liczników<br>8000 %MW słów pamięci<br>255 %TM zegarów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zegar czasu rzeczywistego              | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przesunięcie zegara                    | <= 30 s/miesiąc w 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pętla regulacji                        | Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer wejścia liczącego                | 4 fast input (HSC mode) at 100 kHz 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Counter function                       | Jednofazowy<br>Miernik częstotliwości<br>Podwójna faza (kwadratura)<br>Podwójna faza (impuls/kierunek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Połączenie typu zintegrowanego         | USB port with mini B USB 2.0 connector<br>Nieizolowane połączenie szeregowo szeregowy 1 z RJ45 złącze oraz RS485 interface<br>Nieizolowane połączenie szeregowo szeregowy 2 z RJ45 złącze oraz RS232/RS485 interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie                              | (szeregowy)zasilanie połączenia szeregowego: 5 V, <200 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prędkość transmisji                    | 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 15 m for RS485<br>1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m for RS232<br>480 Mb/s dla USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protokół portu komunikacyjnego         | USB port: USB - SoMachine-Network<br>Non isolated serial link: Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sygnalizacja lokalna                   | 1 LED (green) for PWR<br>1 LED (green) for RUN<br>1 LED (red) for module error (ERR)<br>1 LED (green) for SD card access (SD)<br>BAT: 1 LED (czerwony)<br>1 LED (green) for SL1<br>SL2: 1 LED (zielony)<br>1 LED per channel (green) for I/O state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyłącza elektryczne                  | zdemowalny blok zacisków śrubowych dla wejść<br>zdemowalny blok zacisków śrubowych dla wyjść<br>blok zacisków, 3 zacisk(i) dla łączenia zasilacza 24 V DC<br>złącze, 4 zacisk(i) dla wejść analogowych<br>Mini B USB 2.0 złącze dla terminala programującego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum cable distance between devices | Shielded cable: <10 m for fast input<br>Przewód nieekranowany: <30 m dla wyjście<br>Przewód nieekranowany: <30 m dla wejścia cyfrowe<br>Przewód nieekranowany: <1 m dla wejście analogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izolacja                               | Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC)<br>Nie izolowany pomiędzy wejściem analogowym a wewnętrzną logiką<br>Nie izolowany pomiędzy wejściami analogowymi<br>Pomiędzy zasilaniem i ziemią w 1500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy wejściem i ziemią w 500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy wyjściem i ziemią w 1500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy w 2300 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy w 2300 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy przyłączem Ethernet i wewnętrzną logiką w 500 V prąd przemienny (AC)<br>Pomiędzy w 2300 V prąd przemienny (AC) |
| Oznakowanie                            | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie czujnika                     | 24 V prąd stały (DC) w 250 mA dostarczany przez sterownik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pomoc do montażu                       | Cylinder typu TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715<br>Cylinder typu TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715<br>płyta lub panel z zestawem mocującym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość                               | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                              | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                          | 0,346 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Środowisko pracy

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Normy                | EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201 |
| Certyfikaty produktu | IACS E10<br>RCM<br>CSA<br>ABS<br>LR<br>DNV-GL<br>EAC   |

## CULus

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakterystyka środowiskowa                                               | Lokalizacja zwykła i niebezpieczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych                    | 8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2<br>4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych                        | 10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3<br>3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3<br>1 V/m 2...2,7 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na pola magnetyczne                                              | 30 A/m 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61000-4-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odporność na szybkozmienne stany przejściowe                               | 2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linie energetyczne)<br>2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (wyjście przełącznika)<br>1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (WE/WY)<br>1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linia Ethernet)<br>1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (połączenie szeregowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość przepięciowa                                                  | 2 kV linie zasilające prądu przemiennego (AC) tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>2 kV wyjście przełącznika tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>1 kV WE/WY tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>1 kV kabel ekranowany tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>0,5 kV linie zasilające prądu stałego (DC) tryb różnicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>1 kV linie zasilające prądu przemiennego (AC) tryb różnicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>1 kV wyjście przełącznika tryb różnicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5<br>0,5 kV linie zasilające prądu stałego (DC) tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odporność na zakłócenia przewodzone, indukowane przez pola częst. radiowej | 10 V 0,15...80 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-6<br>3 V 0,1...80 MHz zgodnie z specyfikacją dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL)<br>10 V częstotliwość spotu (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) zgodnie z specyfikacją dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emisja elektromagnetyczna                                                  | Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (linie zasilające prądu przemiennego (AC)) w 0,15...0,5 MHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (linie zasilające prądu przemiennego (AC)) w 0,5...300 MHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 120...69 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 10...150 kHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 63 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 1,5...30 MHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 30...230 MHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79...63 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 150...1500 kHz zgodnie z EN/IEC 55011<br>Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 47 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 200...1000 MHz zgodnie z EN/IEC 55011 |
| Odporność na krótkie zaniki zasilania                                      | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla pracy                                            | -10...55 °C (instalacja pozioma)<br>-10...35 °C (instalacja pionowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                                   | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wilgotność względna                                                        | 10...95 %, bez kondensacji (podczas pracy urządzenia)<br>10...95 %, bez kondensacji (w magazynie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony IP                                                         | IP20 z osłoną ochronną w miejscu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień zabrudzenia                                                        | ≤ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)                              | 0...2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość przechowywania                                                    | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odporność na wibracje                                                      | 3,5 mm at 5...8,4 Hz on symmetrical rail<br>3,5 mm at 5...8,4 Hz on panel mounting<br>1 gn at 8,4...150 Hz on symmetrical rail<br>1 gn at 8,4...150 Hz na mocowanie panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odporność na wstrząsy                                                      | 98 m/s² dla 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 300 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 10,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 14 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 13,9 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|