



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M221
Typ produktu lub komponentu	Kaseta z linią szeregową
Zgodność produktu	Modicon M221C

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Nieizolowane połączenie szeregowe - złączka śrubowa dla RS232 Nieizolowane połączenie szeregowe - złączka śrubowa dla RS485
Prędkość transmisji	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m for RS232
Protokół portu komunikacyjnego	Non isolated serial link: Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network
Izolacja	Nie izolowany pomiędzy liniami i wewnętrzną logiką
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,015 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	30 g
Wysokość dla opakowania 1	3,569 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,742 cm
Długość dla opakowania 1	6,985 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------