



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	FDM121
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do wyświetlania danych i sygnalizacji
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NW MasterPact NT Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire
Nazwa produktu	Enerlin'X FDM
Funkcja modułu	Zdalne sterowanie Wyświetlanie sieci Pomiar Wyświetlanie alarmu

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Podstawa montażowa	Montaż powierzchni za pomocą zestawu Wycięcie w drzwiach
Typ wyświetlacza	Ekran LCD z białym podświetleniem
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 128 pikseli
Kąt widzenia poziomy x pionowy	60 x 30°
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 20...10 %
Prąd pobierany	21 mA
Normy	CE

	CSA UL
Wysokość	96 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	33,6 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600 Część zamienna dla ComPact NS1600b...3200

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	244,5 g
Wysokość dla opakowania 1	58,03 mm
Szerokość dla opakowania 1	102,75 mm
Długość dla opakowania 1	103,75 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------